

【品名】				相当JIS記号			
ベリリウム銅50合金丸棒				Z3234 3種 (時効硬化処理済み)			
外径	長さ	質別	製造方法	参考重量kg/m当り	メーカー	備考	在庫品
3	1000	HT	冷間引抜	0.07	大和合金	切断不可	×
5	1000又は2010	〃	〃	0.18	〃	切断不可	×
6	〃	〃	〃	0.25	〃	切断不可	×
7	〃	〃	〃	0.34	〃	切断不可	×
8	〃	〃	〃	0.45	〃	切断不可	×
9	〃	〃	〃	0.57	〃	切断不可	×
10	〃	〃	〃	0.70	〃		×
12	〃	〃	〃	1.00	〃		×
13	〃	〃	〃	1.18	〃	切断不可	×
14	〃	〃	〃	1.36	〃	切断不可	×
16	〃	〃	〃	1.78	〃		×
18	〃	〃	〃	2.25	〃	切断不可	×
19	〃	〃	〃	2.51	〃	切断不可	×
20	〃	〃	〃	2.78	〃		×
22	〃	〃	〃	3.36	〃	切断不可	×
24	〃	〃	〃	4.00	〃	切断不可	×
25	〃	〃	〃	4.34	〃		×
26	〃	〃	〃	4.69	〃	切断不可	×
28	〃	〃	〃	5.44	〃	切断不可	×
30	〃	〃	〃	6.24	〃		×
32	〃	〃	〃	7.10	〃	切断不可	×
35	〃	〃	〃	8.50	〃		×
40	1020	OT	熱間鍛造(黒皮)	11.2	〃		×
45	〃	〃	〃	14.2	〃		×
50	〃	〃	〃	17.5	〃		×
55	〃	〃	〃	21.2	〃		×
60	〃	〃	〃	25.2	〃		×
65	〃	〃	〃	29.6	〃		×
70	〃	〃	〃	34.3	〃		×
75	〃	〃	〃	39.3	〃		×
80	〃	〃	〃	44.8	〃		×
85	〃	〃	〃	50.5	〃		×
90	〃	〃	〃	56.6	〃		×
95	〃	〃	〃	63.1	〃		×
100	〃	〃	〃	69.9	〃		×
105	〃	〃	〃	77.1	〃		×
110	〃	〃	〃	84.6	〃		×
115	〃	〃	〃	92.4	〃		×
120	〃	〃	〃	100.7	〃		×
130	〃	〃	〃	118.1	〃		×
140	〃	〃	〃	137.0	〃		×
150	〃	〃	〃	157.2	〃		×
160	〃	〃	〃	178.9	〃		×
170	〃	〃	〃	202.0	〃		×
180	〃	〃	〃	226.4	〃		×
190	〃	〃	〃	252.3	〃		×
200	〃	〃	〃	279.5	〃		×