

【品名】					相当JIS記号			
BC6管					CAC406c			
外径	内径	長さ(+20~+50)	製造方法	1.2m参考重量(kg)	メーカー/仕様	外径許容差	内径許容差	在庫品
30	15	1200	連続鑄造	7.0	日本青銅	(+0.7、+2.0)	(-3.0、-1.0)	○
30	20	〃	〃	5.6	〃	〃	〃	○
35	15	〃	〃	10.1	〃	〃	〃	○
35	20	〃	〃	8.8	〃	〃	〃	○
35	25	〃	〃	7.1	〃	〃	〃	○
40	20	〃	〃	11.9	〃	〃	〃	○
40	25	〃	〃	10.6	〃	〃	〃	○
40	30	〃	〃	8.1	〃	〃	〃	○
45	20	〃	〃	16.3	〃	〃	〃	○
45	25	〃	〃	14.1	〃	〃	〃	○
45	30	〃	〃	12.1	〃	〃	〃	○
45	35	〃	〃	9.3	〃	〃	〃	○
50	20	〃	〃	19.9	〃	〃	〃	○
50	25	〃	〃	18.1	〃	〃	〃	○
50	30	〃	〃	16.3	〃	〃	〃	○
50	35	〃	〃	14.0	〃	〃	〃	○
50	40	〃	〃	10.5	〃	〃	〃	○
55	25	〃	〃	22.8	〃	〃	〃	○
55	30	〃	〃	20.5	〃	〃	〃	○
55	35	〃	〃	18.4	〃	〃	〃	○
55	40	〃	〃	15.1	〃	〃	〃	○
60	30	〃	〃	25.9	〃	〃	〃	○
60	35	〃	〃	23.0	〃	〃	〃	○
60	40	〃	〃	20.3	〃	〃	〃	○
60	45	〃	〃	16.3	〃	〃	〃	○
60	50	〃	〃	12.7	〃	〃	〃	○
65	30	〃	〃	31.2	〃	〃	〃	○
65	35	〃	〃	28.5	〃	〃	〃	○
65	40	〃	〃	26.1	〃	〃	〃	○
65	45	〃	〃	21.9	〃	〃	〃	○
65	50	〃	〃	19.1	〃	〃	〃	○
70	35	〃	〃	34.6	〃	〃	〃	○
70	40	〃	〃	31.3	〃	〃	〃	○
70	45	〃	〃	27.8	〃	〃	〃	○
70	50	〃	〃	24.5	〃	〃	〃	○
70	55	〃	〃	21.1	〃	〃	〃	○
75	30	〃	〃	44.1	〃	〃	〃	○
75	35	〃	〃	40.8	〃	〃	〃	○
75	40	〃	〃	37.7	〃	〃	〃	○
75	45	〃	〃	34.2	〃	〃	〃	○
75	50	〃	〃	30.3	〃	〃	〃	○
75	55	〃	〃	26.0	〃	〃	〃	○
75	60	〃	〃	21.6	〃	〃	〃	○
75	65	〃	〃	15.8	〃	〃	〃	○
80	40	〃	〃	44.5	〃	(+1.0、+2.5)	〃	○
80	45	〃	〃	41.0	〃	〃	〃	○
80	50	〃	〃	37.0	〃	〃	〃	○
80	55	〃	〃	32.6	〃	〃	〃	○
80	60	〃	〃	28.3	〃	〃	〃	○
85	40	〃	〃	51.8	〃	〃	〃	○
85	50	〃	〃	44.0	〃	〃	〃	○

85	55	〃	〃	39.9	〃	〃	〃	〃	○
90	40	〃	〃	59.5	〃	〃	〃	〃	○
90	50	〃	〃	52.0	〃	〃	〃	〃	○
90	60	〃	〃	42.7	〃	〃	〃	〃	○
90	70	〃	〃	32.0	〃	〃	〃	〃	○
95	45	〃	〃	65.0	〃	〃	〃	〃	○
95	65	〃	〃	45.6	〃	〃	〃	〃	○
100	50	〃	〃	69.5	〃	(+1.0、+3.5)	(-4.0、-1.0)	〃	○
100	60	〃	〃	61.0	〃	〃	〃	〃	○
100	70	〃	〃	49.3	〃	〃	〃	〃	○
100	75	〃	〃	44.0	〃	〃	〃	〃	○
105	70	〃	〃	61.0	〃	〃	〃	〃	○
110	60	〃	〃	82.0	〃	〃	〃	〃	○
110	70	〃	〃	72.0	〃	〃	〃	〃	○
110	85	〃	〃	52.0	〃	〃	〃	〃	○
110	90	〃	〃	43.5	〃	〃	〃	〃	○
115	65	〃	〃	86.0	〃	〃	〃	〃	○
120	50	〃	〃	109.0	〃	〃	〃	〃	○
120	60	〃	〃	102.0	〃	〃	〃	〃	○
120	80	〃	〃	79.0	〃	〃	〃	〃	○
120	90	〃	〃	65.6	〃	〃	〃	〃	○
120	100	〃	〃	49.5	〃	〃	〃	〃	○
125	65	〃	〃	106.5	〃	〃	〃	〃	○
130	80	〃	〃	102.0	〃	〃	〃	〃	○
130	100	〃	〃	72.0	〃	〃	〃	〃	○
140	70	〃	〃	137.5	〃	(+1.0、+4.5)	〃	〃	○
140	90	〃	〃	111.0	〃	〃	〃	〃	○
140	110	〃	〃	78.0	〃	〃	〃	〃	○
150	80	〃	〃	154.1	〃	〃	〃	〃	○
150	100	〃	〃	126.6	〃	〃	〃	〃	○
150	120	〃	〃	88.6	〃	〃	〃	〃	○
160	100	〃	〃	152.8	〃	〃	〃	〃	○
160	120	〃	〃	114.8	〃	〃	〃	〃	○
160	130	〃	〃	92.3	〃	〃	〃	〃	○
170	140	〃	〃	100.0	〃	〃	〃	〃	○
180	120	〃	〃	176.1	〃	〃	〃	〃	○
180	140	〃	〃	133.1	〃	〃	〃	〃	○
180	160	〃	〃	82.1	〃	〃	〃	〃	○
200	100	〃	〃	279.5	〃	(+2.0、+6.0)	(-5.0、-2.0)	〃	○
200	140	〃	〃	199.5	〃	〃	〃	〃	○
200	160	〃	〃	147.5	〃	〃	〃	〃	○
210	170	〃	〃	160.6	特寸	(+2.0、+6.0)	(-7.0、-3.0)	〃	×
225	191	〃	〃	147.2	特寸	(+2.0、+6.0)	(-6.0、-2.0)	〃	×
230	130	〃	〃	343.4	特寸	(+4.0、+8.0)	(-7.0、-4.0)	〃	×
230	175	〃	〃	211.2	特寸	(+2.0、+6.0)	(-5.0、-2.0)	〃	×
250	150	〃	〃	392.6	日本青銅	(+2.0、+6.0)	(-5.0、-2.0)	〃	○
257	220	〃	〃	177.6	特寸	(+2.0、+6.0)	(-6.0、-2.0)	〃	×
260	190	〃	〃	302.0	特寸	(+2.0、+6.0)	(-6.0、-2.0)	〃	×
280	160	〃	〃	488.6	特寸	(+3.0、+7.0)	(-7.0、-3.0)	〃	×
300	180	〃	〃	551.2	日本青銅	(+2.5、+7.0)	(-6.0、-2.5)	〃	○
300	250	〃	〃	306.2	特寸	(+4.0、+8.0)	(-11.0、-7.0)	〃	×

※長さ2400(+40～+100)、3000(+50～+120)製品もございます。